



## Matrix-Drucklösungen für Industrie- und Unternehmensumgebungen

# Compuprint 9300



Die Compuprint 9000-Druckerfamilie ist für die höchsten Anforderungen heutiger Anwendungen ausgelegt und bietet unübertroffene Leistung in Windows- und Grafikdruckumgebungen. Die ideale Lösung für geschäftskritische Anforderungen mit der Flexibilität, unterschiedlichste Formulare und Dokumente zu verarbeiten.

### Herausragende Leistungsmerkmale:

- Hohe Lebensdauer: 18-Nadel-Druckkopf mit bis zu 800 Mio. Zeichen
- Hoher Durchsatz: + bis zu 860 Seiten/Stunde
- + bis zu 460 Zeilen/Minute
- 8-facher Nutzen: 1 Original + 7 Kopien
- bequeme Papierhandhabung: 2 Papierwege von vorn
- zweizeiliges Anzeigefeld mit deutscher Menüführung
- verbindungsfreudig: + parallel, seriell, USB 2.0 oder
- + Ethernet 10/100BaseT, parallel

### Eine führende Druckerfamilie für heute und morgen

Der Compuprint 9300 beinhaltet die neuesten Technologien und Innovationen, die sich auf über 30 Jahre Compuprint-Führerschaft im Bereich der seriellen Druckertechnologie stützen.

Er ist die bevorzugte Wahl für Druckanwendungen in Unternehmens- und Industrieumgebungen mit einem Druckvolumen von bis zu 75.000\* Seiten im Monat. Der Kauf dieses Druckers gewährleistet jahrelangen reibungslosen Druckbetrieb.

### Flexibel, bequem und zuverlässig

Der Compuprint 9300 basiert auf modernsten Technologien und innovativen Funktionen. Er bietet bis zu 2 Endlospapierbahnen, die bequem von vorne zugänglich sind. Die stabilen 6-Noppen-Traktoren sind mit Papierbewegungssensoren ausgestattet. Die automatische Papierdickenerkennung gewährleistet stets optimale Durchschlagqualität, ob bei 2-lagigem oder 8-lagigem Papier. Verlustfreies Parken und Laden von Papier ist bei allen Compuprint-Druckern Standard.

Zur Bequemlichkeit gesellt sich die außerordentliche Zuverlässigkeit, die sich in einer Ausfallsicherheit (MTBF) von bis zu 20.000 Stunden ausdrückt.

### Für vielfältige Anschlussmöglichkeiten und Druckanforderungen

Der Compuprint 9300 ist verfügbar mit drei unterschiedlichen Schnittstellenkonfigurationen, die bei Bedarf auch getauscht werden können: Parallel/Seriell/USB, Parallel/LAN und Parallel/LAN-IPDS. Über die LAN-Schnittstelle ist es möglich, den Drucker mit Hilfe der mitgelieferten WINDOWS-Software NetViewMaster fernzusteuern. Auch mittels Browser kann auf die Druckerkonfiguration im Netzwerk zugegriffen werden. Speziell für Nutzer der AS400 von IBM bietet der Compuprint 9300 mit der netzwerkfähigen IPDS-Lösung ein unschlagbares Preis-Leistungsverhältnis.

Eine große Zahl von Zeichensätzen, Schriftarten und Barcodetypen in Verbindung mit gängigen Emulationen erlauben es, den Drucker für fast alle Arbeitsumgebungen maßgeschneidert zu konfigurieren, was ihn zu einer idealen Lösung für die vielfältigen Anforderungen in Industrie und Logistik macht.

(\*) bei 4 Stunden pro Tag und 22 Tage im Monat

Drucktechnologie	18-Nadel-Drucker - 136 Spalten @ 10 Zeichen/Zoll (cpi)							
Realer Durchsatz	Zeichen pro Zeile	40	80	136		DIN Brief 10 cpi	Tabelle 10cpi	
	Zeilen /Minute	620	460	325	ISO/IEC 10561 PPH	860	590	
Druckgeschwindigkeit		10 cpi	12 cpi	15 cpi				
	HSD	1300						
	Draft	950	1100	1200				
	Best Draft	480	480	480				
	LQ	240	240	240				
Papiertransport	Endlospapier:: Frontzufuhr - Papierbreite 76 bis 432 mm (3 bis 17 Zoll) Schubtraktor vorn mit 6Noppen (Basiskonfiguration) Optional: 2. Endlospapierzufuhr (Installation an Frontseite über 1. Papierbahn)							
Kopien	1 + 7 - max Dicke 0,635 mm (0,025 Zoll)							
Sonderfunktionen	automatische Papierwegumschaltung über Menü oder SW-Treiber automatische Papierdickenabstufung (AGA) Firmware-Update über parallele bzw. LAN-Schnittstelle bis zu 4 Konfigurationseinstellungen wählbar und druckbar							
Grafikauflösung (dpi)	60, 72, 80, 90, 120, 144, 240 (horizontal) 72, 144 (vertikal)							
Vertikale Zeichendichte	6 - 8 - 12 Zeilen/Zoll; 3 - 4 - 6 - 8 - 12 Zeilen pro 30 mm.; n/72, n/144, n/216 pro Zoll							
Horizontale Zeichendichte	10, 12, 15, 17.1, 20 cpi und proportional							
Barcodes	UPC/A, UPC/E, EAN8, EAN13 - UPC/EAN ADD-ON 5, UPC/EAN ADD-ON 2 - Code 39 - Code 128 - Code 11 - Code 93 - MSI - Postnet - Codabar - 2/5 Interleaved -2/5 Matrix - 2/5 Industrial - Code GP - C25-3BAR - Code BCD - 2/5 Bidirectional							
Zeichensätze	Standard PC IBM Zeichensätze: CS1, CS2 ; 13 EPSON nationale Varianten IBM und EPSON Zeichensätze: CP 437 (USA), CP437G (Griech.), CP437SL (Slavisch), CP850 (Multilingual), CP851 (Griech.), CP852 (Osteuropa), CP853 (Türkisch), CP855 (Kyril.), CP857 (Türkisch), CP858 (Euro PC Multilingual), CP860 (Portugal), CP862 (Hebräisch), CP863 (Franz.-Kanadisch), CP864 (Arabic), CP865 (Dänisch-Norweg.), CP866 (Russisch), CP867 (Türkisch2), CP876 (OCR-A), CP877 (OCR-B), CP1098 (Farsi), CP1250 (Latin2 Windows), CP1251 (Kyrillisch Windows), CP1252 (Latin1 Windows), CP1253 (Griech. Windows), CP1254 (Türkisch Windows), CP1255 (Hebräisch Windows), CP1256 (Arabisch Windows), CP1257 (Baltisch Windows), 96Griech., GOST, TASS, MAZOWIA, UKRANIAN, KOI8-U, Farsi 1, Farsi 2 ISO Zeichensätze: 8859/1 (Latin1), 8859/2 (Latin2), 8859/3 (Latin3), 8859/4 (Latin4), 8859/5 (Latin/Kyrillisch), 8859/6 (Latin/Arabisch), 8859/7 (Latin/Griechisch), 8859/8 (Latin/Hebräisch), 8859/9 (Latin5), 8859/15 (Latin9) Draft, Courier, Gothic, OCR-A, OCR-B							
Schriftarten	Draft, Courier, Gothic, OCR-A, OCR-B							
Emulationen	Epson ® FX Reihe, IBM ® Proprinter III XL, IBM ® Personal Printer 238, ANSI, Compuprint eigene Befehle							
Schnittstellen	Parallel - Ethernet 10/100 oder Parallel - Seriell - USB 2.0 Eingangspuffer mit bis zu 128 Kbytes - Plug&play (Windows-Umgebung)							
Treiber und Software	Windows 9X/2000/XP/Vista/Windows 7 -10 (32 & 64 bit) Bei Verwendung der LAN-Schnittstelle zusätzlich: NetViewMaster (Fernsteuerungssoftware) und Zugriff via Browser							
Ausfallsicherheit	MTBF: 20.000 Stunden							
Druckkopflebensdauer	800 Mio. Zeichen							
Farbbandlebensdauer	schwarz, bis zu 25 Mio. Zeichen in Draft							
Geräuschentwicklung	54 dBA							
Elektrische Werte	Spannung: 100V - 240V							
	Frequenz: 60 Hz - 50 Hz (Universelles Netzteil)							
Leistungsaufnahme	max. 120 W (Druck), 30 W (Standby)							
Maße und Gewicht	670 (W) x 320 (H) x 390 (D) mm - 21 Kg							



Compuprint Vertriebskontakte

Italien: +39 0119892 133  
Deutschland: +49 6204-305640-0  
Email: info@compuprint.de  
Website: www.compuprint.de

Bestellinformationen

**Drucker und Verbrauchsmaterial**

Compuprint 9300-Parallel/Seriell/USB	PRTN9300
Compuprint 9300-Parallel/LAN	PRTN9300N
Compuprint 9300-Parallel/LAN-IPDS	PRTN9300I
Farbband, schwarz, 25 Mio. Zeichen	PRKN102-1

**Optionen**

2. Endlosbahn	PRFN2TR6
Druckeruntertisch, dreistufig	PRFN-PD1
Schnittstellenkarte Parallel/Seriell/USB	PRAN9300
Schnittstellenkarte Parallel/LAN	PRAN9300N
Schnittstellenkarte Parallel/LAN-IPDS	PRAN9300I



Alle übrigen Firmen- und Produktnamen sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer. Änderungen vorbehalten.